

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: FSZ 02/18



1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Keramische Fliesen, trockenengepresst, mit niedriger Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL), Feinsteinzeugfliese
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:** Boizenburg Fliesen GmbH, Bahnhofstraße 13, 19258 Boizenburg/Elbe
4. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
5. **Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten:	A1, A1 _{FL}	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
Cadmium (in mg/dm ²)	NPD	EN 14411:2012
Blei (in mg/dm ²)	NPD	
weitere	NPD	
Bruchlast:		
Dicke ≥ 7 mm	≥ 1300 N	EN 14411:2012
Dicke < 7 mm	≥ 700 N	
Dauerhaftigkeit bei:		
Anwendungen im Innenbereich	Bestanden	EN 14411:2012
Anwendungen im Außenbereich, Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	
Taktilität:	NPD	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 14411:2012
Dispersionsklebstoffe	NPD	
Reaktionsharzklebstoffe	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit:	Bestanden	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften:	NPD	EN 14411:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Boizenburg/Elbe, den 20.02.2020

Falk Thierig (Werkleiter)